

CPS OIL / WATER SEPARATOR

جدا کننده نفت / آب



INTERNALS OF CPS SEPARATOR

CPS - OIL / WATER SEPARATORS

این نوع جداکننده برای حذف مؤثر نفت در جریان کم، بین ۳۰۰ لیتر بر ساعت تا ۲۰۰۰ لیتر بر ساعت با استفاده از پلی پروپیلن خاصی بکار می رود. جداکننده CPS نیازی به نظارت ندارد و حداقل تعمیر و نگهداری را دارد و به صورت کاملاً اتوماتیکی نصب می شود. برای خروجی فرآیند و کمپرسورها و شست و شوی صنعتی و حذف نفت در قسمت های مختلف کاربرد دارد. بصورت سیار و قابل حمل توسط تریلر استفاده می شود.



MOBILE CPS SEPARATOR

CODE	DESCRIPTION	
CS03000	CPS 300 OIL/WATER SEPARATOR	MILD STEEL
CS03005	CPS 300 OIL/WATER SEPARATOR	STAINLESS STEEL
CS06000	CPS 600 OIL/WATER SEPARATOR	MILD STEEL
CS06005	CPS 600 OIL/WATER SEPARATOR	STAINLESS STEEL
CS10000	CPS 1000 OIL/WATER SEPARATOR	MILD STEEL
CS10005	CPS 1000 OIL/WATER SEPARATOR	STAINLESS STEEL
CS20000	CPS 2000 OIL/WATER SEPARATOR	MILD STEEL
CS20000	CPS 2000 OIL/WATER SEPARATOR	STAINLESS STEEL
CS90000	STAND AND FEEL PUMP WITH STARTER	380V
CS90010	PUMP FLOAT SWITCH	

CPS SEPARATOR TRAILER MOUNTED



CODE	DESCRIPTION
CS50060	MOBILE STAND - PUMP & STARTER 380V
CS90050	CPS 300 - 2000 SEPARATOR

CODE	DESCRIPTION
CS90100	TRAILER, PUMP & HOSES FOR CPS 300 - 2000 SEPARATORS

