

CLEANSORB PEAT OIL ABSORBENT

جاذب های ترکیبات نفتی



ABSORPTION TIMES ARE, TYPICALLY

PETROL/GASOLINE	2 SECONDS
GAS-OIL	5 SECONDS
ENGINE OIL	20 SECONDS
LIGHT CRUDE	60 SECONDS
HEAVY CRUDE	90 SECONDS

جاذب های CleanSorb Peat ۱۰ برابر وزن خود قابلیت جذب دارند.

CleanSorb Peat یک محصول از ترکیبات ذغال سنگ است که خاصیت آب گریز و نفت (الیفیک) دوست را دارد و باعث می شود که میزان وسیعی از هیدروکربن ها همانند سوخت (پترول)، روغن موتور، دیزل، پارافین، روغن گیربکس، روغن دیفرانسیل، گریس، روغن ترمز، سقر، نفت خام، HFO، روغن نباتی، روغن های ساختمانی، جوهر، چربی، اسید، تولوئن، استن را به خود جذب کند.

نفت جذب شده توسط CleanSorb Peat به صورت طبیعی توسط باکتری های موجود در خاک تجزیه می شوند.

محصولات CleanSorb Peat روزانه در کارخانجات، کشتی ها، حمل و نقل، بنادر، پالایشگاه ها، نیروگاه های انرژی، کارخانجات فولاد، سازمان های آتش نشانی و آب استفاده می شود.

CODE	DESCRIPTION	ABSORBENCY/PACK	VOLUME	NO. PER PACK
CLEANSORB PEAT				
PT00015	15KG CLEANSORB	150L	113L	1
PT00030	30KG CLEANSORB	300L	226L	1
PT00025	25KG BUCKET CLEANSORB	25L	25L	1
PT00055	5KG BUCKET CLEANSORB	5L	5L	1

